

راهنمای وب سرویس Receive

آدرس وب سرویس:

<http://87.107.121.54/post/receive.asmx> برای کد نویسی دات نت

<http://87.107.121.54/post/receive.asmx?wsdl> برای کدنویسی php و Java

متد GetInboxCount؛ بررسی تعداد پیامک های دریافتی از طریق این متد انجام می شود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
IsRead	Bool	جهت مشاهده پیامک های خوانده شده true و جهت مشاهده پیامک های خوانده نشده false استفاده شود.
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	Int	یک عدد: این عدد با توجه به پارامتر های ورودی، تعداد پیامک ها را نمایش می دهد. -1: نام کاربری یا کلمه عبور وارد شده صحیح نمی باشد.

متد GetMessage؛ جهت بررسی پیامک های دریافتی استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
Location	Int	مشخص کننده نوع پیامک است، اگر ۱ باشد پیامک های دریافتی، اگر ۲ باشد پیامک های ارسالی را مشخص می کند و اگر ۱- تنظیم شود کلیه پیامک ها درخواست می شوند.
From	String	شماره فرستنده (مثلا: ۱۰۰۰۱۲۳)، در صورت خالی گذاشتن این پارامتر، پیام های کلیه شماره ها دریافت می شود.
Index	Int	اندیس مربوط به ردیف پیام های دریافتی - پیشنهاد می گردد این مقدار را ۰ در نظر بگیرید
Count	Int	تعداد رکورد درخواستی
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	List of class	MessagesBL []

متد GetMessageStr؛ جهت بررسی پیامک های دریافتی استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
Location	Int	مشخص کننده نوع پیامک است، اگر ۱ باشد پیامک های دریافتی، اگر ۲ باشد پیامک های ارسالی را مشخص می کند و اگر ۱- تنظیم شود کلیه پیامک ها درخواست می شوند.
From	String	شماره فرستنده (مثلا: ۱۰۰۰۱۲۳)، در صورت خالی گذاشتن این پارامتر، پیام های کلیه شماره ها دریافت می شود.
Index	Int	اندیس مربوط به ردیف پیام های دریافتی - پیشنهاد می گردد این مقدار را ۰ در نظر بگیرید
Count	Int	تعداد رکورد درخواستی
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	string	پیام های دریافتی

متد GetMessageByDate؛ جهت بررسی پیامک های دریافتی بر اساس تاریخ استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
Location	Int	مشخص کننده نوع پیامک است، اگر ۱ باشد پیامک های دریافتی، اگر ۲ باشد پیامک های ارسالی را مشخص می کند و اگر ۱- تنظیم شود کلیه پیامک ها درخواست می شوند.
From	String	شماره فرستنده (مثلا: ۱۰۰۰۱۲۳)، در صورت خالی گذاشتن این پارامتر، پیام های کلیه شماره ها دریافت می شود.

اندیس مربوط به ردیف پیام های دریافتی مثلا: از ردیف ۱	Int	Index
تعداد رکورد درخواستی	Int	Count
از تاریخ	Datetime	DateFrom
تا تاریخ	Datetime	DateTo
مقدار بازگشتی		
MessagesBL []	List of class	ReturnValue

متد GetUsersMessagesByDate؛ جهت بررسی پیامک های دریافتی کاربران بر اساس تاریخ استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب کاربر
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب کاربر
Location	Int	مشخص کننده نوع پیامک است، اگر ۱ باشد پیامک های دریافتی، اگر ۲ باشد پیامک های ارسالی را مشخص می کند و اگر ۱- تنظیم شود کلیه پیامک ها درخواست می شوند.
From	String	شماره فرستنده (مثلا: ۱۰۰۰۱۲۳)، در صورت خالی گذاشتن این پارامتر، پیام های کلیه شماره ها دریافت می شود.
Index	Int	اندیس مربوط به ردیف پیام های دریافتی مثلا: از ردیف ۱
Count	Int	تعداد رکورد درخواستی
DateFrom	Datetime	از تاریخ
DateTo	Datetime	تا تاریخ
مقدار بازگشتی		
MessagesBL []	List of class	ReturnValue

متد RemoveMessages : حذف پیام دریافتی

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب کاربر
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب کاربر
msgIds	String	Id مربوط پیام مورد نظر
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	int	